

相当规格

AWS	A5.22 E316LT1-1
GB/T	17853 TS316L-FC11
EN ISO	17633-A-T 19 12 3L P C11
JIS	Z3323 TS316L-FC1

特性与用途

一般用于碳钢或低合金钢的压力容器内壁、法兰面等结构的表面堆焊。
为堆焊工艺而开发的专用焊丝，具有耐稀释、耐大电流、抗裂性极佳等优点。

保护气体

100%CO₂ (纯度须大于99.8%)

注意事项

请参照第2页焊接工艺注意事项之不锈钢用药芯焊丝焊接工艺注意事项。

熔敷金属化学成份(wt%)

	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu
AWS标准	0.04	0.5-2.5	1.0	0.04	0.03	17.0-20.0	11.0-14.0	2.0-3.0	0.75
GB/T标准	0.04	0.5-2.5	1.0	0.04	0.03	17.0-20.0	11.0-14.0	2.0-3.0	0.75
例 值	0.027	1.51	0.40	0.020	0.013	19.61	12.75	2.28	0.007

熔敷金属机械性能

	抗拉强度 MPa	延伸率 %	冲击值 J
AWS标准	≥485	≥30	-
GB/T标准	≥485	≥25	-
例 值	580	45	-

适用焊接位置**推荐焊接参数: (DCEP)**

线径(mm)	1.2	1.4	1.6
电流范围(A) 平焊	140-220	-	200-300
立、仰焊	120-180	-	-
电压范围(V) 平焊	23-33	-	27-32
立、仰焊	24-28	-	-